



MATERIAL DE AYUDA PARA LA HERRAMIENTA DE CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS TW55000

Servicio técnico: 833-364-5932

Recomendaciones de seguridad:

- Deben usarse gafas de seguridad y guantes durante el servicio.
- Nunca eleve el vehículo cuando esté ocupado.
- Inspeccione siempre el sistema de frenado para detectar fugas antes del servicio.
- Haga una prueba del vehículo en la vía pública para probar el sistema de frenos.



Servicio de cambio de líquido de frenos:

- Comience con la línea de aire desconectada y asegúrese de que la herramienta esté despresurizada antes de extraer la tapa.
- Agregue el líquido de capacidad nominal del DOT de Wynn's adecuado para cada vehículo.
- Conecte una fuente de aire filtrado únicamente. Drene el filtro, de ser necesario.
- Instale un adaptador de freno correcto al depósito del cilindro maestro del freno.
- Conecte la manguera de servicio al adaptador del freno.
- Establezca la presión de servicio entre 15 y 20 PSI para un servicio normal.
- Las presiones mayores pueden dañar el depósito del cilindro maestro del freno.
- Abra la válvula de bola del extremo de la manguera de servicio y verifique que no haya fugas.
- Consulte la secuencia de purga del freno recomendada por el fabricante.
- Pruebe los frenos después de terminar....antes de mover el vehículo.



NOTA: *Para los vehículos híbridos, consulte la recomendación de presión del fabricante antes de llevar a cabo el servicio de cambio de líquido de frenos.*

