



# MATERIAL DE AYUDA PARA LA HERRAMIENTA DE INYECCIÓN TW36000 POWER DIESEL™

Servicio técnico: 833-364-5932

## Recomendaciones de seguridad:

- Deben usarse gafas de seguridad y guantes durante el servicio.
- Mantenga las herramientas y la ropa holgada sujetas mientras el motor se encuentra en marcha.
- Utilice el producto en una zona bien ventilada.



## Cómo ejecutar el servicio de los sistemas de inyección diésel:

- Comience con la línea de aire desconectada y asegúrese de que la herramienta esté despresurizada antes de extraer la tapa.
- Llene el canasto con purga de inyectores diésel Wynn's (#ZW15401).
- Conecte adaptadores adecuados de inyección diésel a las líneas de combustible diésel del vehículo (entre el tanque de combustible y el filtro de combustible) del kit de adaptador diésel (#AK36001).
- Conecte la manguera de servicio NEGRA (lado del manómetro) al adaptador de línea de "alimentación".
- Conecte la manguera de servicio ROJA (lado del regulador de presión) al adaptador de línea de "retorno". Desconecte la bomba de elevación de combustible diésel si está detrás de la herramienta.
- **SERVICIO NO PRESURIZADO:** Si la presión de la línea de combustible diésel no se requiere para poner en marcha el motor, abra levemente la tapa de llenado de la herramienta para evitar crear vacío en la herramienta a medida que se consume el limpiador.
- Haga funcionar el motor en punto muerto hasta que el limpiador caiga a nivel "0----0" y, a continuación, apáguelo.
- **SERVICIO PRESURIZADO:** Establezca la herramienta en el nivel de presión de combustible requerido.
- Ponga en marcha y haga funcionar el motor en punto muerto hasta que el limpiador caiga a "0----0".
- Extraiga los adaptadores de combustible diésel y la bomba de combustible, y agregue un tratamiento de combustible diésel Wynn's al tanque de combustible.

