



MOTEUR

FIFTY +PLUS+^{MC} OIL TREATMENT

Wynn's^{MD} Fifty +Plus+^{MC} Oil Treatment est spécialement conçu pour les véhicules à kilométrage plus élevé (50 000 miles / 80 000 kilomètres). Formulé pour prolonger la durée de vie du moteur en diminuant le frottement et l'usure, réduire la combustion d'huile et la fumée d'échappement, et augmenter la pression et la viscosité de l'huile à toutes les températures.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- ✓ Prolonge la durée de vie du moteur
- ✓ Réduit la consommation d'huile
- ✓ Spécialement formulé pour réduire la friction et l'usure
- ✓ Augmente la viscosité de l'huile et améliore la compression du moteur
- ✓ Inhibe la corrosion, l'oxydation de l'huile et la formation de dépôts
- ✓ Conditionne les joints
- ✓ Réduit la fumée d'échappement due à la combustion d'huile
- ✓ Conçu pour les moteurs GDI, MPFI, hybrides et turbocompressés

SPÉCIFICATIONS :

N° de produit : ZW68711

Poids net : 11 FL OZ (325 mL)

Quantité par caisse : 24 unités par caisse

SCANNEZ POUR EN
SAVOIR PLUS





FIFTY +PLUS+^{MC} OIL TREATMENT

LE PROBLÈME :

- Le néoprène et le caoutchouc des véhicules plus anciens peuvent rétrécir et se casser, ce qui permet à l'huile de s'infiltrer autour des joints.
- Les véhicules plus anciens peuvent développer des petites fuites. Les grades de viscosité plus minces offrent une meilleure économie de carburant, mais sont plus susceptibles de fuir par ces ouvertures.
- Les fuites d'huile contribuent à la formation de dépôts et à l'échappement de la fumée.

LA SOLUTION :

- Wynn's^{MD} Fifty +Plus+^{MC} contient des conditionneurs pour gonfler et ramollir ces composants et améliorer leur capacité à sceller.
- Wynn's^{MD} Fifty +Plus+^{MC} contient une concentration élevée de modificateur de viscosité pour épaissir l'huile moteur, ce qui diminue le risque de fuites.
- Ajouter Wynn's^{MD} Fifty +Plus+^{MC} au carter arrête et empêche les fuites d'huile de provoquer la formation de dépôts et la fumée d'échappement.

Taux d'application et de traitement : Une bouteille traite la plupart des moteurs de voiture.

Instructions : Ajoutez au carter pendant que le moteur se trouve en température de fonctionnement. Redémarrez le moteur et laissez tourner au ralenti pendant au moins 5 minutes pour faire circuler le traitement dans tout le système. Traite jusqu'à 5 pintes (4,7 L) d'huile.

Remarque : Ce produit est destiné aux moteurs à essence plus anciens. Il ne vise pas à remplacer les réparations mécaniques.