



MOTOR

TRATAMIENTO DE ACEITE FIFTY +PLUS+™

El tratamiento de aceite Fifty +Plus+™ de Wynn's® está diseñado específicamente para vehículos de kilometraje más altos (50,000 millas 80,000 kilómetros). Formulado para extender la vida útil del motor al reducir la fricción y el desgaste, reducir la quema de aceite y el humo de la tubería, y aumentar la presión del aceite y la viscosidad a todas las temperaturas.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- ✓ Extiende la vida del motor
- ✓ Reduce el consumo de aceite
- ✓ Especialmente formulado para reducir la fricción y el desgaste
- ✓ Aumenta la viscosidad del aceite y mejora la compresión del motor
- ✓ Inhibe la corrosión, la oxidación del aceite y la formación de depósitos
- ✓ Acondiciona los sellos y las juntas
- ✓ Reduce el humo de escape debido a la quema de aceite
- ✓ Diseñado para motores GDI, MPFI, híbridos y turbocargados

ESPECIFICACIONES:

N.º de producto: ZW68711
Peso neto: 11 FL OZ (325 mL)
Cantidad por caja: 24 cada una

ESCANEE PARA
CONOCER MÁS





MOTOR

TRATAMIENTO DE ACEITE FIFTY +PLUS+™

EL PROBLEMA:

- El neopreno y el caucho de los vehículos más antiguos puede encogerse y volverse quebradizo, permitiendo que el aceite se filtre alrededor de los sellos y empaquetaduras.
- Los vehículos más viejos pueden desarrollar fugas por orificios. Los grados de viscosidad menos espesos ofrecen una mejor economía de combustible, pero es más probable que se filtren por estas aberturas.
- Las fugas de aceite contribuyen a la formación de depósitos y al humo de escape.

LA SOLUCIÓN:

- Fifty +Plus+™ de Wynn's® contiene acondicionadores para hinchar y ablandar estos componentes y mejorar su capacidad de sellado.
- Fifty +Plus+™ de Wynn's® contiene una alta concentración de modificador de viscosidad para espesar el aceite del motor y reducir la probabilidad de fugas.
- Agregar Fifty +Plus+™ de Wynn's® al cárter detiene y evita que las fugas de aceite provoquen la formación de depósitos y el humo de escape.

Aplicación y tasa de tratamiento: Una botella sirve para la mayoría de motores de automóviles.

Instrucciones: Agregar al cárter con motor a temperatura de funcionamiento. Reinicie el motor y déjelo al ralentí durante al menos 5 minutos para que el tratamiento circule por todo el sistema. Sirve para hasta 5 cuartos (4.7 L) de aceite.

Nota: Este producto está diseñado para motores de gasolina más antiguos. No está destinado a sustituir las reparaciones mecánicas.