FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de conformidad con los requisitos de: US OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) y WHMIS 2015 de Canadá incluye la Ley de Productos Peligrosos (HPA), modificada, y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR)

Fecha de revisión 22-oct.-2025 **Versión** 1

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto

Nombre del Producto Wynn's #5 FOAM SPRAY The Nut Buster

Otros medios de identificación

Código del producto WN 55550

Sinónimos Ninguno/a

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado See directions provided with product

Restricciones de uso All other applications

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección del proveedor
ITW Professional Automotive Products
3606 Craftsman Blvd.
Lakeland, FL 33803

Dirección del fabricante

Fabricado y distribuido por:

Distribuidor

También puede ser distribuido por:
Logistic Distribution
550 Industrial Drive
Milton, ON, Canada L9T 5A6

Teléfono de emergencia

Número de teléfono de la empresa 863-665-3338

Teléfono de emergencia 24 horas Chem-Tel: 800-255-3924
International Emergency:
00+1+ 813-248-0585
Contract Number: MIS0003583

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Aerosoles	Categoría 1
Toxicidad aguda - Inhalación (vapores)	Categoría 4
Toxicidad aguda - Inhalación (polvos/nieblas)	Categoría 4
Carcinogenicidad	Categoría 1B
Peligro por aspiración	Categoría 1

Elementos de la etiqueta

Peligro

Indicaciones de peligro
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede provocar cáncer.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Consejos de prudencia - Prevención
Pedir instrucciones especiales antes del uso.
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipos de protección para los ojos y la cara.
Evitar respirar polvos, humos, gases nieblas, vapores y aerosoles.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
Consejos de prudencia - Respuesta
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Inhalación
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar.
Ingestión
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
NO provocar el vómito.

Consejos de prudencia - Almacenamiento
Guardar bajo llave.
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
Consejos de prudencia - Eliminación
Eliminar el contenido y recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional e internacional aplicable.

Toxicidad aguda desconocida
14 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía oral.
45 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía cutánea.
86 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (vapor).
78 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (polvo/niebla).

Hazards classified under paragraph (d)(1)(ii) of 1910.1200
No hay información disponible.

Otra información
Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo en contacto con la piel. Provoca una leve irritación cutánea. Tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Sustancia

No es aplicable.

Mezcla

Nombre químico	Número CAS	% en peso	**Número de registro en la Ley de revisión de información sobre materiales peligrosos (nº de registro HMIRA)**	**Fecha de presentación en HMIRA y fecha de exención concedida (si procede)**
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada	64742-94-5	10-30%	-	-
Naftaleno, 2-metil-	91-57-6	10-30%	-	-
Propano	74-98-6	10-30%	-	-
1-Metilnaftaleno	90-12-0	10-30%	-	-
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno	64742-52-5	5-10%	-	-
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	5-10%	-	-
4-Metil-2-pentanol	108-11-2	3-7%	-	-
Butano	106-97-8	1-5%	-	-
Éter monobutílico del etilenglicol	111-76-2	1-5%	-	-
Naftaleno	91-20-3	0.1-1%	-	-

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Se necesita atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.

Inhalación

La aspiración en los pulmones puede provocar lesiones graves en los pulmones. Si ha dejado de respirar, administrar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente. Transportar a la víctima al exterior. Evitar el contacto directo con la piel. Utilizar medios de barrera para practicar la reanimación boca a boca. Si respira con dificultad, (personal formado para ello debería) administrar oxígeno. Puede producirse un edema pulmonar retardado.

Contacto con los ojos

Enjuagar bien con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior. Consultar con un médico.

Contacto con la piel

Lavar la piel con agua y jabón.

Ingestión

PELIGRO DE ASPIRACIÓN EN CASO DE INGESTIÓN - PUEDE ENTRAR EN LOS PULMONES Y PROVOCAR DAÑOS. NO provocar el vómito. Si se producen vómitos espontáneos, mantener la cabeza por debajo de la altura de la cadera para impedir su aspiración. Enjuagarse la boca. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico inmediatamente.

Equipo de protección para el personal de primeros auxilios

Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. Evitar el contacto directo con la piel. Utilizar medios de barrera para practicar la reanimación boca a boca. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar respirar vapores o nieblas. Para más información, ver la sección 8.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas

Dificultades respiratorias. Tos y/o estertores. Mareos. El contacto prolongado puede provocar enrojecimiento e irritación.

Efectos de la exposición

Puede provocar cáncer.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico Dado el peligro de aspiración, no se debe inducir el vómito ni realizar un lavado gástrico salvo que el riesgo esté justificado por la presencia de sustancias tóxicas adicionales.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.

Incendio grande PRECAUCIÓN: El uso de agua pulverizada para luchar contra el incendio puede ser inefectivo.

Medios de extinción no apropiados No esparcir el material derramado con chorros de agua a alta presión.

Peligros específicos que presenta el producto químico No hay información disponible.

Datos de explosión

Sensibilidad a impactos mecánicos Ninguno/a.

Sensibilidad a descargas estáticas Ninguno/a.

Equipos de protección especial y precauciones para el personal de lucha contra incendios El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones individuales Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar respirar vapores o nieblas.

Otros datos Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8.

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Métodos de limpieza Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

Prevención de peligros secundarios Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar respirar vapores o nieblas. Asegurar una ventilación adecuada. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Guardar bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar alejado de otros materiales.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Parámetros de control
Límites de exposición

Nombre químico	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Naftaleno, 2-metil- 91-57-6	TWA: 0.05 ppm SL: 3 mg/100 cm2 pSk	-	-
Propano 74-98-6	: See Appendix F: Minimal Oxygen Content, explosion hazard Sa	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m³ (vacated) TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 1800 mg/m³	TWA: 1000 ppm; TWA: 1800 mg/m³; IDLH: 2100 ppm
1-Metilnaftaleno 90-12-0	TWA: 0.05 ppm SL: 3 mg/100 cm2 pSk	-	-
4-Metil-2-pentanol 108-11-2	TWA: 20 ppm STEL: 40 ppm	TWA: 25 ppm TWA: 100 mg/m³ (vacated) TWA: 25 ppm (vacated) TWA: 100 mg/m³ (vacated) STEL: 40 ppm (vacated) STEL: 165 mg/m³ dSk Sdv	TWA: 25 ppm; TWA: 100 mg/m³; STEL: 40 ppm STEL: 165 mg/m³ IDLH: 400 ppm
Butano 106-97-8	STEL: 1000 ppm explosion hazard	(vacated) TWA: 800 ppm (vacated) TWA: 1900 mg/m³	TWA: 800 ppm; TWA: 1900 mg/m³; IDLH: 1600 ppm
Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2	TWA: 20 ppm	TWA: 50 ppm TWA: 240 mg/m³ (vacated) TWA: 25 ppm (vacated) TWA: 120 mg/m³ dSk Sdv	TWA: 5 ppm; TWA: 24 mg/m³; IDLH: 700 ppm
Naftaleno 91-20-3	TWA: 10 ppm pSk	TWA: 10 ppm TWA: 50 mg/m³ (vacated) TWA: 10 ppm (vacated) TWA: 50 mg/m³ (vacated) STEL: 15 ppm (vacated) STEL: 75 mg/m³	TWA: 10 ppm; TWA: 50 mg/m³; STEL: 15 ppm STEL: 75 mg/m³ IDLH: 250 ppm

Nombre químico	Alberta	Columbia Británica	Ontario	Quebec
Naftaleno, 2-metil- 91-57-6	-	TWA: 0.5 ppm; Sk	TWA: 0.5 ppm; dSk	TWAEV: 0.5 ppm; Sd
Propano 74-98-6	TWA: 1000 ppm;	Sa	: ; Sa (See Appendix F: Minimal Oxygen Content;explosion hazard)	Sa
1-Metilnaftaleno 90-12-0	-	TWA: 0.5 ppm; Sk	TWA: 0.5 ppm; dSk	TWAEV: 0.5 ppm; Sd
4-Metil-2-pentanol 108-11-2	TWA: 25 ppm; TWA: 104 mg/m³; STEL: 40 ppm; STEL: 167 mg/m³;	TWA: 20 ppm; STEL: 40 ppm;	TWA: 25 ppm; STEL: 40 ppm; dSk	TWAEV: 20 ppm; STEV: 40 ppm;

	pSk			
Butano 106-97-8	TWA: 1000 ppm;	STEL: 1000 ppm;	: ; STEL: 1000 ppm;	TWAEV: 800 ppm; TWAEV: 1900 mg/m³;
Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2	TWA: 20 ppm; TWA: 97 mg/m³;	TWA: 20 ppm;	TWA: 20 ppm;	TWAEV: 20 ppm;
Naftaleno 91-20-3	TWA: 10 ppm; TWA: 52 mg/m³; STEL: 15 ppm; STEL: 79 mg/m³; pSk	TWA: 10 ppm; Sk	TWA: 10 ppm; dSk	TWAEV: 10 ppm; Sd

Nombre químico	Manitoba	Nuevo Brunswick	Terranova y Labrador	Nueva Escocia
Naftaleno, 2-metil-	TWA: 0.05 ppm; SL: 3 mg/100 cm2; pSk	TWA: 0.5 ppm; pSk	TWA: 0.05 ppm; SL: 3 mg/100 cm2; pSk	TWA: 0.05 ppm; SL: 3 mg/100 cm2; pSk
Propano	: ; Sa (See Appendix F: Minimal Oxygen Content)	: ;	: ;	: ; Sa (See Appendix F: Minimal Oxygen Content)
1-Metilnaftaleno	TWA: 0.05 ppm; SL: 3 mg/100 cm2; pSk	TWA: 0.5 ppm; pSk	TWA: 0.05 ppm; SL: 3 mg/100 cm2; pSk	TWA: 0.05 ppm; SL: 3 mg/100 cm2; pSk
4-Metil-2-pentanol	TWA: 20 ppm; STEL: 40 ppm;	TWA: 25 ppm; STEL: 40 ppm; pSk	TWA: 20 ppm; STEL: 40 ppm;	TWA: 20 ppm; STEL: 40 ppm;
Butano	STEL: 1000 ppm;	STEL: 1000 ppm;	STEL: 1000 ppm;	STEL: 1000 ppm;
Éter monobutílico del etilenglicol	TWA: 20 ppm;	TWA: 20 ppm;	TWA: 20 ppm;	TWA: 20 ppm;
Naftaleno	TWA: 10 ppm; pSk	TWA: 10 ppm; pSk	TWA: 10 ppm; pSk	TWA: 10 ppm; pSk

Nombre químico	Nunavut	Isla del Príncipe Eduardo	Saskatchewan	Yukón
Naftaleno, 2-metil-		TWA: 0.05 ppm; SL: 3 mg/100 cm2;		
Propano	TWA: 1000 ppm; STEL: 1250 ppm;	: ;	TWA: 1000 ppm; STEL: 1250 ppm;	Sa
1-Metilnaftaleno		TWA: 0.05 ppm; SL: 3 mg/100 cm2;		
4-Metil-2-pentanol	TWA: 25 ppm; STEL: 40 ppm; Sk	TWA: 20 ppm; STEL: 40 ppm;	TWA: 25 ppm; STEL: 40 ppm; pSd	TWA: 25 ppm; TWA: 100 mg/m³; STEL: 40 ppm; STEL: 150 mg/m³; Sk
Butano	TWA: 1000 ppm; STEL: 1250 ppm;	STEL: 1000 ppm;	TWA: 1000 ppm; STEL: 1250 ppm;	TWA: 600 ppm; TWA: 1400 mg/m³; STEL: 750 ppm; STEL: 1600 mg/m³;
Éter monobutílico del etilenglicol	TWA: 20 ppm; STEL: 30 ppm;	TWA: 20 ppm;	TWA: 20 ppm; STEL: 30 ppm;	TWA: 50 ppm; TWA: 240 mg/m³; STEL: 150 ppm; STEL: 720 mg/m³; Sk
Naftaleno	TWA: 10 ppm; STEL: 15 ppm; Sk	TWA: 10 ppm;	TWA: 10 ppm; STEL: 15 ppm; pSd	TWA: 10 ppm; TWA: 50 mg/m³; STEL: 15 ppm; STEL: 75 mg/m³;

Límites biológicos de exposición ocupacional

Nombre químico	ACGIH
Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2	200 mg/g creatinine - urine (Butoxyacetic acid with hydrolysis) - end of shift
Naftaleno 91-20-3	- (1-Naphthol with hydrolysis plus 2-Naphthol with hydrolysis) - end of shift

Controles técnicos apropiados

Controles técnicos Duchas
Estaciones de lavado de ojos
Sistemas de ventilación.

Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras).

Protección de las manos Úsense guantes adecuados.

Protección de la piel y el cuerpo Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria Utilizar protección respiratoria apropiada.

Consideraciones generales sobre higiene No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto Líquido
Estado físico Aerosol
Color Amarillo
Olor (incluye umbral de olor) Disolvente

Propiedad	Valores	Comentarios • Método
Punto de fusión / punto de congelación	No hay datos disponibles	
Punto de ebullición (o punto de ebullición inicial o intervalo de ebullición)	7 °C / 44.6 °F	
Inflamabilidad (sólido, gas)	Aerosol inflamable	
Límite de inflamabilidad con el aire		
Límite superior de inflamabilidad:	No hay datos disponibles	
Límite inferior de inflamabilidad	No hay datos disponibles	
Punto de inflamación	70 °C / 158 °F	
Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles	
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles	
SADT (°C)	No hay datos disponibles	
pH	8.8	
pH (como solución acuosa)	No hay datos disponibles	
Viscosidad cinemática	<14 mm2/s	
Viscosidad dinámica	No hay datos disponibles	
Solubilidad	Sin datos disponibles	
Solubilidad en el agua	Inmiscible en agua	

Coeficiente de partición n-octanol-agua (valor logarítmico)	Sin datos disponibles
Presión de vapor (incluye la tasa de evaporación)	44-55
Tasa de evaporación	No es aplicable
Densidad y/o densidad relativa	0.834
Densidad aparente	No hay datos disponibles
Densidad	No hay datos disponibles
Densidad de vapor	Heavier than Air
Características de las partículas	
Tamaño de partícula	No hay datos disponibles
Distribución de tamaños de partícula	No hay datos disponibles

Otros datos

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad No hay información disponible.

Estabilidad química Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguno durante un proceso normal.

Condiciones que deben evitarse Calor excesivo.

Materiales incompatibles Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

Productos de descomposición peligrosos Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición

Información del producto

Inhalación No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. La aspiración en los pulmones puede provocar lesiones graves en los pulmones. Puede provocar edema pulmonar. El edema pulmonar puede ser mortal. Puede provocar irritación del tracto respiratorio. Nocivo por inhalación. (basada en los componentes).

Contacto con los ojos No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Puede provocar irritación.

Contacto con la piel La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Provoca una leve irritación cutánea. Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Ingestión No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Riesgo de aspiración en caso de ingestión. Puede provocar daño pulmonar en caso de ingestión. La aspiración puede provocar edema pulmonar y neumonitis. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Síntomas Dificultades respiratorias. Tos y/o estertores. Mareos. El contacto prolongado puede provocar enrojecimiento e irritación.

Toxicidad aguda Nocivo por inhalación.

Medidas numéricas de toxicidad

Se han calculado los siguientes valores de ATE para la mezcla

ETAmezcla (oral)	2,547.80 mg/kg
ETAmezcla (cutánea)	2,919.90 mg/kg
ETAmezcla (inhalación-gas)	379,720.90 ppm
ETAmezcla (inhalación-vapor)	10.10 mg/l
ETAmezcla (inhalación-polvo/niebla)	1.94 mg/l

Toxicidad aguda desconocida

14 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía oral
45 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía cutánea
86 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (vapor)
78 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (polvo/niebla)

Información sobre los componentes

Nombre químico	DL50 oral	DL50 cutánea	CL50 por inhalación
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada 64742-94-5	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 590 mg/m³ (Rat) 4 h
Naftaleno, 2-metil- 91-57-6	= 1630 mg/kg (Rat)	-	-
Propano 74-98-6	-	-	> 800000 ppm (Rat) 15 min
1-Metilnaftaleno 90-12-0	= 1840 mg/kg (Rat)	-	-
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno 64742-52-5	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno 64742-47-8	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 5.2 mg/L (Rat) 4 h
4-Metil-2-pentanol 108-11-2	= 2600 mg/kg (Rat)	= 2880 mg/kg (Rabbit)	> 16000 mg/m³ (Rat) 4 h
Butano 106-97-8	-	-	= 658 g/m³ (Rat) 4 h
Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2	= 470 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 450 ppm (Rat) 4 h = 486 ppm (Rat) 4 h
Naftaleno 91-20-3	= 1110 mg/kg (Rat)	= 1120 mg/kg (Rabbit)	> 0.4 mg/L (Rat) 4 h

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Corrosión o irritación cutáneas Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca una leve irritación cutánea.

Lesiones oculares graves o irritación ocular No hay información disponible.

Sensibilización respiratoria o cutánea No hay información disponible.

Mutagenicidad en células germinales No hay información disponible.

Carcinogenicidad Contiene un carcinógeno conocido o sospechado. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Puede provocar cáncer.

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Nombre químico	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Naftaleno, 2-metil- 91-57-6	A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen	-	-	-
1-Metilnaftaleno 90-12-0	A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen	-	-	-
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno 64742-52-5	A2 - Suspected Human Carcinogen	Group 1 - Carcinogenic to humans	Known Human Carcinogen	Present
Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2	A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans	Group 3 - Unclassifiable as to carcinogenicity in humans	-	-
Naftaleno 91-20-3	A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans	Group 2B - Possibly carcinogenic to humans	Reasonably Anticipated To Be A Human Carcinogen	Present

Toxicidad para la reproducción No hay información disponible.

STOT - exposición única No hay información disponible.

STOT - exposición repetida No hay información disponible.

Peligro por aspiración Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Nombre químico	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad en microorganismos	Crustáceos
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada 64742-94-5	-	LC50: =19mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =2.34mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =1740mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =45mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =41mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	EC50: =0.95mg/L (48h, Daphnia magna)
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno 64742-52-5	-	LC50: >5000mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna)
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno 64742-47-8	-	LC50: =45mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =2.2mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =2.4mg/L (96h,	-	-

		Oncorhynchus mykiss)		
4-Metil-2-pentanol 108-11-2	-	LC50: >92.4mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2	-	LC50: =1490mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =2950mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna)
Naftaleno 91-20-3	-	LC50: 5.74 - 6.44mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =1.6mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.91 - 2.82mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =1.99mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =31.0265mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	EC50 = 0.93 mg/L 30 min EC50 > 20 mg/L 18 h	LC50: =2.16mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =1.96mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 1.09 - 3.4mg/L (48h, Daphnia magna)

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.

Bioacumulación

Información sobre los componentes

Nombre químico	Coeficiente de partición
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada 64742-94-5	6.5
Naftaleno, 2-metil- 91-57-6	3.86
Propano 74-98-6	1.09
4-Metil-2-pentanol 108-11-2	1.43
Butano 106-97-8	2.31
Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2	0.81
Naftaleno 91-20-3	3.4

Otros efectos adversos No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.

Embalaje contaminado No volver a utilizar los contenedores vacíos.

Número de residuo de la EPA (EE.UU.) U165

Información sobre residuos de California Este producto contiene una o más sustancias incluidas en la lista de residuos peligrosos del Estado de California.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Note: Esta información no pretende transmitir toda la información reglamentaria específica relacionada con este producto. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el volumen del contenedor y pueden verse influenciadas por variaciones regionales o nacionales en las regulaciones. Es responsabilidad de la organización de transporte seguir todas las leyes, regulaciones y reglas aplicables relacionadas con el transporte del material.

DOT

Número ONU o número de identificación	UN1950
Designación oficial de transporte	Aerosols, Flammable Cantidad limitada (LQ)
Clase(s) de peligro para el transporte	2.1

IATA

Número ONU o número de identificación	UN1950
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Aerosols, Flammable Cantidad limitada (LQ)
Clase(s) de peligro para el transporte	2.1

IMDG

Número ONU o número de identificación	UN1950
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Aerosols, Flammable Cantidad limitada (LQ)
Clase(s) de peligro para el transporte	2.1

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativas internacionales

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono No es aplicable

El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes orgánicos persistentes No es aplicable

El Convenio de Rotterdam No es aplicable

* Contacte al proveedor para más detalles. Una o más sustancias en este producto no figuran en el inventario de TSCA de EE. UU., Figuran en el inventario confidencial de TSCA de EE. UU. O están exentas de los requisitos de listado de inventario

Inventarios internacionales

TSCA	Cumple
DSL/NDSL	Cumple
EINECS/ELINCS	Cumple
IECSC	Cumple
KECI	Cumple
PICCS	Cumple

AICS Cumple

Leyenda:

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario
DSL/NDSL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá
EINECS/ELINCS - (Inventario europeo de sustancias químicas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas, European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances)
ENCS - Sustancias químicas existentes y nuevas de Japón
IECSC - Inventario de sustancias químicas existentes de China
KECL - Inventario de productos químicos existentes de Corea
PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas
AICS - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

Normativas federales de EE.UU.

SARA 313
Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372.

Nombre químico	SARA 313 - % valores umbral
Éter monobutílico del etilenglicol - 111-76-2	1.0
Naftaleno - 91-20-3	0.1

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

Categorías de riesgos SARA 311/312

Peligro agudo para la salud	No
Peligro crónico para la salud	No
Peligro de incendio	Sí
Peligro de liberación brusca de presión	No
Riesgo de reacción	No

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)
Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminantes según la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42).

Nombre químico	CWA - Cantidades notificables	CWA - Contaminantes tóxicos	CWA - Contaminantes prioritarios	CWA - Sustancias peligrosas
Naftaleno 91-20-3	100 lb	X	X	X

CERCLA
Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Nombre químico	Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas	Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas	Cantidad declarable (RQ)
Naftaleno 91-20-3	100 lb / 1 lb / kg (final RQ) kg (final RQ)	-	RQ 100 lb final RQ RQ 45.4 kg final RQ RQ 1 lb final RQ RQ 0.454 kg final RQ

Normativas estatales de EE.UU.

Proposición 65 de California
Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.
NonHazardous

Nombre químico	Proposición 65 de California
Naftaleno - 91-20-3	Carcinogen

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

Nombre químico	Nueva Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
Naftaleno, 2-metil- 91-57-6	X	-	-
Propano 74-98-6	X	X	X
1-Metilnaftaleno 90-12-0	X	X	X
4-Metil-2-pentanol 108-11-2	X	X	X
Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2	X	X	X
Butano 106-97-8	X	X	X
Naftaleno 91-20-3	X	X	X

Información de la etiqueta de la EPA de EE.UU.

Número de registro de pesticida de la EPA No es aplicable

SECCIÓN 16: Otra información

NFPA **Peligros para la salud** 3 **Inflamabilidad** 2 **Inestabilidad** 0 **Riesgos especiales** -
HMIS **Peligros para la salud** 3 **Inflamabilidad** 2 **Peligros físicos** 0 **Protección personal** X
*

*Leyenda del asterisco de peligro crónico * = Riesgo crónico para la salud*

Fecha de revisión 22-oct.-2025

Nota de revisión No hay información disponible.

Descargo de responsabilidad

Exención de responsabilidadIllinois Tool Works Inc. cree que la información de esta ficha técnica es precisa en la fecha en la que se elaboró. No obstante, Illinois Tool Works Inc. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la precisión, fiabilidad o integridad de la información. El usuario es el responsable de evaluar si dicha información o este producto es apto para un fin particular y adecuado para un uso o aplicación en particular. La información de esta ficha técnica puede no ser válida si este producto se usa con otros productos o en procesos para los que no se diseñó. Illinois Tool Works Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños indirectos o incidentales de cualquier tipo, incluida la pérdida de beneficios, que surjan de la venta o el uso de este producto. Asegúrese de que tiene la versión más actualizada de esta ficha técnica poniéndose en contacto con nosotros o consultando nuestro sitio web.